



Анаэробный универсальный термостойкий герметик серии Анатерм-117 внешне представляет собой однородную красную жидкость. Используется для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений изделий, контактирующих с различными агрессивными средами, подвергающихся воздействию радиации, вибрации, ударных нагрузок в интервале температур от минус 60 °С до плюс 250 °С и различных давлений.

Анатерм-117 представляет собой многокомпонентный состав, который может наноситься на детали с помощью капельницы флакона, кисти или специального дозатора.

Техническая консультация

Характеристики АНАТЕРМ-117

наименование показателя		Норма
Внешний вид		Однородная красная жидкость
Кинематическая вязкость при температуре (20+/-0,1) °С, мм кв./с.		800-1500
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании при температуре(20-25) °С, через 5 ч, МПа, не менее		6
Остаточная прочность % от после воздействия		100
	при 150°С в течение 1000 часов	
	200°С в течение 500 часов	100
	300 °С в течение 6 часов	50-70
Температурный диапазон эксплуатации, °С		-60... +250
Максимально допустимый зазор, мм.		0,15



Анатерм-117

По вопросам приобретения Анатерм-117 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов