



ТУ 2257-345-00208947-2001

Анатерм 205 электроизоляционный клей компаунд назначение

Анатерм-205 предназначен для фиксации и заливки деталей электротехнических изделий, для склеивания и герметизации плоских и цилиндрических соединений в промышленности.

Композиция Анатерм — 205 состоит из двух компонентов (А и Б) и отверждаются при их смешивании.

[Техническая консультация](#)**Анатерм 205 электроизоляционный клей компаунд технические характеристики**

Наименование показателя	Норма для марки АНАТЕРМ — 205
1. Внешний вид:	окрашенная вязкая жидкость
часть А	прозрачная жидкость темно-красного цвета
часть Б	
2. Предел прочности при отрыве, МПа, не менее	25
3. Жизнеспособность при температуре (20+5) град.С, мин	50-60
4. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см	1,0•10 ¹⁴
5. Электрическая прочность, КВ/мм.	26-28

По вопросам приобретения Анатерм 205 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анатерм 205

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов