



ТУ 2257-400-00208947-2003

Анатерм 206 электроизоляционный клей компаунд назначение

Заливочная электроизоляционная композиция Анатерм 206 используется для фиксации и заливки элементов электротехнических изделий, также для склеивания, герметизации плоских и цилиндрических соединений.

Анатерм 206: электроизоляционный клей компаунд преимущества

Клей Анатерм 206 отличается стойкостью к нефтепродуктам. При отверждении клей не дает усадки, что очень важно при герметизации и при заливке электроконтактов. После отверждения герметик Анатерм принимает твердое камнеподобное состояние. Застывший клей можно подвергать механической обработке, использовать в условиях постоянных вибраций и ударов, он применяется во взрывозащищенном оборудовании. Благодаря этой специфике в изделиях электронной промышленности можно в каменную оболочку прятать производственные уникальные разработки. Отвержденный клей не теряет своих характеристик при эксплуатации в широком температурном диапазоне от -60 градусов до +150. Среди прочих анаэробных заливочных композиций ремонтного назначения Анатерм 206 отличается самой высокой прочностью на отрыв.

По вопросам приобретения Анатерм-206 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов