



ТУ 2257-345-00208947-2001(изм. №1-3)

Прямое применение

Для заливки и герметизации деталей электротехнических изделий, для склеивания плоских и цилиндрических соединений в промышленности.

Собранные узлы имеют химическую и термическую устойчивость к нефти и нефтепродуктам.

Особые свойства

- Обладает электроизоляционными свойствами.
- Обладает высокой механической прочностью.

Соотношение компонентов

По весу, часть (А) и часть (В) 21:1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анатерм-214

Диапазон температур

- эксплуатации от -60°C до +130°C

По вопросам приобретения Анатерм-214 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов