

Композиция предназначена для герметизации литых деталей из чугуна, сплавов меди, алюминия, пропитки изделий порошковой металлургии, а также пористых материалов (бетон, древесина и др.).

Обладая высокой проникающей способностью, Анатерм® — ПК80, легко заполняет поры, трещины, пустоты и быстро отверждается при температуре 90-120 град.С.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА АНАТЕРМ®-ПК80:

- Высокая надежность герметизации;
- Отсутствие растворителей и компонентов, вызывающих коррозию;
- Низкий расход (от 3 г на 1 кг литья);
- Поставка в готовом к применению состоянии;
- Высокая термостойкость (от -60 град.С до +150 град.С);
- Высокая химостойкость к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам, щелочам, инертность к воздействию радиации.

Анатерм® — ПК80 не меняет свои свойства при хранении в течение 1 года при температурах до +30 град.С.

Анатерм® — ПК80 относится к 4 классу малоопасных соединений, разрешено его использование в промышленном производстве.

По вопросам приобретения Анатерм-ПК80 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



