



Аноды серебряные изготавливаются из сплава марки Ср 99,99 Ан и предназначены для гальванического покрытия изделий серебром.

Техническая консультация

| Толщина анодов, мм |            | Длина анодов при ширине, мм |         |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|---------|-----|
| номинальная        | отклонения | 50                          | 50, 100 | 200 |
| 2                  | -0,15      | 100                         | 200     | 300 |
| 3                  | -0,20      | 100                         | 200     | 300 |
| 4                  | -0,30      | 100                         | 200     | 300 |
| 5                  | -0,40      | 100                         | 200     | 300 |
| 6                  | -0,40      | 100                         | 200     | 300 |
| 7                  | -0,50      | 100                         | 200     | 300 |
| 8                  | -0,50      | 100                         | 200     | 300 |
| 10                 | -0,50      | 100                         | 200     | 300 |

По вопросам приобретения Аноды серебряные и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов