



АНТИБИТУМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- удаление следов резины и масляно-нефтяных загрязнений с любых поверхностей автотранспорта

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое средство, продукт горюч, имеет специфический запах, практически не заметный на открытом воздухе

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Канистры 5 л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -40°C до +40°C. Не подвержено замерзанию, однако после хранения в условиях низких температур, следует взболтать

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АНТИБИТУМ

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Высокоэффективное средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов почек с поверхности кузова автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Рекомендуются для удаления следов резины и маслянно-нефтяных загрязнений с любых поверхностей.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Раствор готов к применению.
- Нанести средство губкой, салфеткой или с помощью распылителя на загрязненные поверхности.
- Выдержать 1-10 минут в зависимости от типа и степени загрязнения.
- Протереть сухим безворсовым впитывающим материалом.
- Смыть водой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Свойства	Жидкое средство для очистки лако-красочных, пластиковых, стеклянных поверхностей от битумных пятен, следов скотча, растительных смол, смазки и т.п. Продукт горюч, имеет специфический запах, практически не заметный на открытом воздухе, легко смывается водой.
Области применения	Для очистки битумных пятен, следов скотча, фломастера, свежих масляных красок, растительных смол, некоторых видов антикоров, потеков бензина и смазок. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Методические рекомендации и дозировка	Предварительно проверить устойчивость окраски а/м на незаметном месте. Нанести средство непосредственно на пятно или бумажную, тканевую салфетку, тампонировать загрязнение для набухания, стереть загрязнение, промыть поверхность мокрой губкой.
Состав	Композиция органических растворителей, НПАВ менее 5%.
Техника безопасности	Средство горюче, аналогично дизельному топливу. Не использовать вблизи нагревателей, не курить. Не допускать попадания в желудок.

По вопросам приобретения АНТИБИТУМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: