



Описание:

Антидетонационная (октаноповышающая) присадка Atlant AX-320 предназначена для повышения октанового числа, улучшения экологических и эксплуатационных свойств автомобильных бензинов. Дополнительно содержит в своем составе multifunctional пакет компонентов, обладающий мощными, антиокислительными, антикоррозионными свойствами.

Использование присадки Atlant AX-320 позволяет выпускать автомобильные бензины, соответствующие нормам Евро-4 и выше.

Применение антидетонационной присадки Atlant AX-320 имеет ряд преимуществ:

- способствует более полному сгоранию топлива;
- предотвращает расслоение и смолообразование бензина;
- обеспечивает высокие антикоррозионные свойства бензинов;
- снижает уровень выбросов вредных веществ в отработавших газах двигателя;
- не содержит в своем составе соединений марганца и железа.

Техническая консультация

Основные свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные характеристики	
№ п/п	Показатель
1.	Внешний вид, цвет
2.	Плотность при 20°C, кг/м.куб.
3.	Массовая доля N-метиланилина, %
4.	Массовая доля оксигенатов, %
5.	Массовая доля фракций R-C8-C13, %
6.	Массовая доля ингибиторов, %
7.	Прирост октанового числа смеси изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении 70:30 по объему, при добавлении присадки 2,0%масс., в единицах,

Нормы ввода присадки:

Типовая норма ввода присадки составляет 2,0-3,5%масс., при этом октановое число бензина повышается на 10-16 единиц (моторный метод). Антидетонационный эффект присадки снижается при концентрациях свыше 5,0%.

Для равномерного распределения рекомендуем использовать специальные устройства. Необходимо обеспечить надлежащее перемешивание. Если партия продукта вводится непосредственно в емкость, необходимо обеспечить перемешивание/рециркуляцию, чтобы продукт полностью растворился в топливе.



Антидетонационная присадка Atlant AX-320

Фасовка:

Металлические бочки 216,5л.

По вопросам предоставления **антидетонационной присадки Atlant AX-320** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов