Применяется на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и АЗС.

Каждый из компонентов, входящий в состав присадки, допущен Государственными стандартами на авто бензины. В присадке Октан-Супер отсутствуют металлорганические компоненты.

Присадка безопасна для каталитических нейтрализаторов и кислородных датчиков.

Входящие в состав присадки противоизносные компоненты повышают моющие свойства бензинов, способствуют очистке топливной системы автомобиля от всех видов отложений и снижающий уровень токсичности выхлопных газов до норм ЕВРО-4, ЕВРО-5.

При внесении 2.0% к об. (20 литров на 1000 л. топлива) повышает октановое число на 20-22 пункта по моторному методу и на 30 пунктов по исследовательскому методу в зависимости от исходного ОЧ бензина.

Преимущественные особенности антидетонационной присадки Октан-Супер:
— присадка позволяет производить высокооктановые бензины АИ-92 из прямогонных бензинов с ОЧ 58-60 с использованием одной присадки.
— обладает высокой физической и химической стабильностью (не выпадает из растворов в бензине, не изменяет своего агрегатного состояния), не изменяет другие физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, кроме детонационной стойкости.
— не окрашивает топливо
— показывает увеличение октанового числа не только на УИТе (стандартная, арбитражная проба) но и на октанометре (приборы быстрого измерения)
— обладает высокой физической и химической стабильностью (не выпадает из растворов в бензине, не изменяет своего агрегатного состояния), не изменяет другие физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, кроме детонационной стойкости.

Для определения октанового числа в бензине с присадкой Октан-Супер проводятся испытания на моторных установках типа УИТ-85 в соответствии с ГОСТ 511(ОЧМ) и ГОСТ 8226(ОЧИ).

Техническая консультация

Свойства:

№ п/п	**Наименование показателей**	Требования ТУ 0257-009-84114133-2012	Метод испытания
1.	Внешний вид	Прозрачная жидкость от желтого до зеленого цвета	
2.	Массовая доля активного вещества, % в пределах	80-85	
3.	Плотность при 20°С	0,99-1,1	по ГОСТ 3900
4.	Содержание марганца, железа в готовом продукте	отсутствие	
5.	Растворимость в бензине	Полная	

Присадка расфасована в металлические бочки по 200 и 210 литров.

Приготовление бензина в резервуарах:

Приготовление бензина производится на выделенной площадке смешения, оборудованной резервуаром или группой резервуаров вертикального или горизонтального типа. Рассчитанное количество присадки выливают в резервуар с бензином и перемешивают методом перекачки на кольцо.

Требования безопасности:
Присадка относится к 3 классу опасности. Легковоспламеняющаяся жидкость, все работы с присадкой производят вдали от огня и источников искрообразования, в случае пожара очаг возгорания тушат тонкораспыленной водой, пеной. При работе с присадкой следует избегать попадания ее на кожные покровы и в глаза. При попадании ее на незащищенную кожу необходимо смыть ее водой с мылом, при попадании в глаза — обильно промыть струей воды. При отборе проб, испытании и применении присадки следует применять средства индивидуальной защиты: спецодежда в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке, сапоги резиновые, перчатки резиновые или типа анатомических (ГОСТ 3-88), очки защитные, защитные мази и пасты.

Условия хранения:

Присадку следует хранить в плотно закрытой, непрозрачной таре в складском помещении.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Объемы поставок не ограничены.

По вопросам предоставления **антидетонационной присадки Октан-Супер** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: