



НАЗНАЧЕНИЕ:

- удаление остатков насекомых с любых поверхностей автотранспорта

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое низкощелочное моющее средство

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Емкости 0,5 л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°C до +40°C. Температура замерзания около -15°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Высокоэффективное средство для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Обладает высокой очищающей способностью.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО (pH 10)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Раствор готов к применению.
- Сбить с загрязненной поверхности водой верхний слой пыли.
- Нанести средство губкой, салфеткой или с помощью распылителя на загрязненные поверхности.
- Выдержать 2-3 минуты в зависимости от степени загрязнения, не допуская высыхания.
- Протереть сухим безворсовым впитывающим материалом.
- Смыть водой.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Свойства	Жидкое низкощелочное моющее средство для размягчения присохших биологических тканей.
Области применения	Для очистки лако-красочных, металлических, металлизированных, пластиковых, стеклянных деталей а/м от присохших насекомых. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Методические рекомендации и дозировка	Нанести средство с использованием триггера, выдержать для набухания 3-5 минут, при необходимости растереть щеткой, смыть водой. Для смывания рекомендуется использовать АВД.
Состав	Вода умягченная, органические амины, ЭДТА менее 5%, НПАВ менее 5%.
Технические данные	Внешний вид, запах- прозрачная, низковязкая, легко вспенивая жидкость с рН 9,5-10,5 бесцветная или цвета применяемого красителя, запах не выраженный или запах применяемой отдушки. Плотность -0,98-1,02г/см ³ Хранение от -40°С до +40°С. Температура замерзания 0°С. При последующем размораживании и перемешивании, сохраняет свойства.
Техника безопасности	Безопасно в использовании. Не допускать попадания в желудок.

По вопросам приобретения АНТИФЛАЙ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов