



[Техническая консультация](#)

Технические характеристики МФЛ и МПЛ:

Технические характеристики	МФЛ	МПЛ
Температурный диапазон, °С	от -200 до +300	от -50 до +150
Коэффициент трения	0,02-0,03	0,05-0,10
Максимальная линейная скорость, м/с	4	2,5
Максимальная удельная динамическая нагрузка, Н/мм ²	250	200
Максимальная удельная статическая нагрузка, Н/мм ²	140	100

[Техническая консультация](#)

Основные размеры МФЛ и МПЛ:

Наименование	ТУ	Размер ленты	Обозначение ленты
Металлофторопластовая лента (МФЛ)	ТУ 37.002.0063-84	0,65 x 70	МФЛ 0,65 x 70
Металлофторопластовая лента (МФЛ)	ТУ 37.002.0063-84	1,10 x 130	МФЛ 1,10 x 130
Металлофторопластовая лента (МФЛ)	ТУ 37.002.0063-84	1,55 x 130	МФЛ 1,55 x 130
Металлофторопластовая лента (МФЛ)	ТУ 37.002.0063-84	2,60 x 100	МФЛ 2,60 x 100



Металлопластмассовая лента (МПЛ)	ТУ 37.002.0017-85	1,05 x 70	МПЛ 1,05 x 70
Металлопластмассовая лента (МПЛ)	ТУ 37.002.0017-85	2,05 x 130	МПЛ 2,05 x 130

По согласованию с потребителем мы можем изготовить ленты с другими размерами.

ООО «Компания Кондор» выпускает металлофторопластовые втулки по ГОСТ 28773-90 и ИСО 3547-76. По желанию заказчика мы можем изготовить втулки любых размеров в пределах от Ø 8 до Ø 50 мм.

Антифрикционные материалы:

Состав для механохимической обработки гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания Предназначен для создания покрытия на поверхности гильз блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания автомобильного, тракторного и сельско- хозяйственного машиностроения. Применяется в полностью автоматизированном, безотходном процессе обработки гильз при температуре (20±5)оС. Представляет собой стабилизированный щелочной раствор солей.

1. Холодное цинкование

Полиуретановая грунтовка (однокомпонентная) предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной и морской воде.

2. Термостойкие эмали и лаки

Термостойкая эмаль предназначена для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур от -60°С до +750°С.

3. Органосиликатные композиции

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Органосиликатная композиция предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, фасадов зданий, сооружений при перепаде температур от -50°C до +350°C.

4. Антикоррозионные покрытия ЯрЛи

Применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлических поверхностей из углеродистой стали, оцинкованной стали, сплавов алюминия и других цветных металлов.

5. Антикоррозионные покрытия серии ПРИМ

Предназначен для защиты, в один слой толщиной 150-250 мкм без грунтовки, от коррозии металлических и железобетонных конструкций в различных отраслях промышленности и строительства.

6. Антикоррозионные покрытия серии ВИНКОР

Двухкомпонентная антикоррозионная грунтовка для работы в условиях агрессивной промышленной атмосферы

7. Антикоррозионные полиуретановые покрытия серии УРЕПЛЕН

Антикоррозионное износостойкое полиуретановое покрытие по металлу, бетону, дереву.

8. Химстойкие материалы специального назначения

Химстойкий лак ХВ-784 применяется на завершающей стадии комплексной защиты поверхности от коррозии. Лак обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия кислот, щелочных растворов при температуре до +60 град. Лак также используется для грунтования бетонных поверхностей.

9. Фасадные краски

Эмаль предназначена для окраски металлоконструкций, подвергающихся воздействию кислот, морской воды, атмосферных условий, а также для защиты изделий, постavlяемых в страны с тропическим климатом. Эмаль рекомендована для окраски фундаментов и фундаментной части железобетонных опор контактной сети.

10. Акриловые краски

Предназначается для окраски металлоконструкций, в том числе коммунальной, строительной и дорожной техники, спецтранспорта, прицепной техники, наружных поверхностей ёмкостей для перевозки нефтепродуктов, вышек сотовой связи, и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в



условиях промышленной атмосферы, воздействия повышенной влажности, ультрафиолетового облучения, соляного тумана, промышленных масел, нефти и нефтепродуктов.

11. Краски кузнечные, декоративные

Грунт-эмаль для нанесения как на плотно держащуюся ржавчину, так и на чистую стальную поверхность (аналог HAMMERITE и WSplast) — 0,9 кг.

12. Краски по ржавчине

Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, очистка которых затруднена (аналог HAMMERITE).

13. Преобразователи ржавчины, смывки, грунтовки

Цинксодержащая грунтовка – преобразователь ржавчины предназначена для защиты от коррозии стальных поверхностей с остаточной плотно сцепленной ржавчиной толщиной более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности.

14. Покрытия-полы

Двухкомпонентное самонивелирующееся толстослойное покрытие (наливной пол) на базе полиуретановых смол, не содержит растворителей.

Масляные и водосмешиваемые антикоррозийные составы

Специально для обработки автомобильных топливных насосов, трубопроводов и соединительных элементов топливной аппаратуры.

DINITROL AV 100D

По вопросам приобретения **антифрикционных материалов и подшипников скольжения, антикоррозийной защиты металлоконструкций** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: