



Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	НОМЕР НД	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИФРИКЦИОННЫЕ СМАЗКИ		
Смазки общего назначения		
Солидол-М	ТУ 38.401-58-137-95	Предназначена для смазывания узлов трения, качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих в интервале температур от минус 20°С до 80°С. Допускается применять смазку при температуре ниже минус 40°С в достаточно мощных механизмах (шарниры, блоки и т.п.)
Графитная (УСсА)	ГОСТ 3333-80	Предназначена для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.) Температурный интервал применения от минус 20°С до 60°С. Допускается применять смазку при температуре ниже минус 20° в рессорах и аналогичных устройствах.
1-13	ТУ 38.401-58-142-95	Предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих при температурах от минус 20°С до 110°С. В достаточно мощных механизмах сохраняет работоспособность при температурах до минус 40°С.

Смазка ск1-06



АНТИФРИКЦИОННЫЕ СМАЗКИ

По вопросам приобретения **АНТИФРИКЦИОННЫХ СМАЗОК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов