



Антифриз CONDOR OIL G11 CONCENTRATE



Описание

Концентрат охлаждающей низкотемпературной жидкости из высококачественного моноэтиленгликоля и специально подобранного пакета присадок на основе гибридной технологии (HOAT). Не содержит метанола и глицерина. Предназначен для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. Соответствует требованиям класса G11 по классификации антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group).

Срок эксплуатации готовой охлаждающей жидкости — 3 года (150 000 км) для автомобильной техники.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Для получения готовой охлаждающей жидкости концентрат необходимо смешивать с дистиллированной или деионизированной водой в концентрации, указанной в таблице смешивания. Рекомендуется к применению в системах охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники отечественного и зарубежного производства, а также теплообменные установки промышленного назначения.

Преимущества

- эффективно охлаждает двигатель
- отлично подходит для алюминиевых и чугунных двигателей
- предотвращает образование накипи и уменьшает износ блока цилиндров и помпы
- защищает от коррозии и кавитационной эрозии
- минимизирует образование пены
- совместима с уплотнительными материалами
- обладает отличными теплоотводящими свойствами при работе в высоконагруженных режимах
- 3 года (150 000 км) без замены

Соответствует требованиям стандартов:

ASTM D3306

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ASTM D4656
SAE J1034

Соответствует требованиям спецификаций:

VW TL-774-C (G11)
Kia Motors
Hyundai
Ford ESD-M97B49-A
Opel-GM GME L1301
Volvo 1286083
BMW N 600.69.0
Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97
General Motors B 040 0240
Chrysler MS-7170
MAN 324 Typ NF
Iveco Standard 18-1830
Deutz DQC CA-14
MTU MTL 5048

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FREEZE GREEN HYBRO G11 CONCENTRATE
Цвет	Визуально	Зеленый
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1	1,121
Температура начала кристаллизации, °С* ГОСТ 28084		-35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL G11 CONCENTRATE

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FREEZE GREEN HYBRO G11 CONCENTRATE
Температура замерзания, °С*	ТУ 20.59.43-112-45169682-2019	-40
Температура кипения, °С*	ГОСТ 33549	107
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084	7,9

По вопросам приобретения антифриза CONDOR OIL G11 CONCENTRATE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов