



Антифриз CONDOR OIL G12+



Описание

Готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного моноэтиленгликоля и подобранный пакет присадок на основе карбоксилатной технологии (OAT). Не содержит метанола и глицерина. Предназначена для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, работающих при температуре окружающей среды до -40 °С. Соответствует требованиям класса G12+ по классификации антифризов VAG (Volkswagen/Audi Group). Увеличенный срок эксплуатации — 5 лет (250 000 км) для легковых автомобилей, 650 000 км (10 000 моточасов) для грузовиков и автобусов, 30 000 моточасов для стационарных двигателей.

Применение

Системы охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники отечественного и зарубежного производства, а также теплообменные установки промышленного назначения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- эффективно охлаждает двигатель
- предотвращает образование накипи и уменьшает износ блока цилиндров и помпы
- защищает от коррозии и кавитационной эрозии
- совместима с уплотнительными материалами
- обладает отличными теплоотводящими свойствами при работе в высоконагруженных режимах
- подходит для самых современных двигателей, когда требуется повышенная защита алюминиевых узлов от высокотемпературной коррозии
- увеличенный интервал замены: 5 лет (250 000 км) для легковых автомобилей, 650 000 км (10 000 моточасов) для грузовиков и автобусов, 30 000 моточасов для стационарных двигателей

Соответствует стандартам:

ASTM D3306
ASTM D4985
ASTM D4656
SAE J 1034
JASO M325
BS 6580

Соответствует спецификациям:

VW TL-774-D (G12)/TL 774-F (G12+)
MB 325.3
Chrysler MS-7170
Ford WSS-M97B44-D
Chevrolet
GM GMW 3420

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Skoda 61-0-0257
Mitsubishi MHI
Jaguar/Land Rover CMR 8229/STJLR 651.5003
Volvo Trucks
Cummins IS series u N14/CES 14603/14439
Detroit DFS93K217
Deutz DQC CB-14+A2
Case New Holland MAT3624+A2:C2
Jenbacher TA 1000-0201
Hitachi
John Deere JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)
Liebherr MD1-36-130
DAF 74002
Renault RNUR/Renault Trucks 41-01-001/—S Type D
MTU MTL 5048
Mack 014 GS 17009

Техническая консультация

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | RED CARBO G12+ |
|--|-------------------------------|----------------|
| Цвет | Визуально | Красный |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1 | 1,075 |
| Температура начала кристаллизации, °С | ГОСТ 28084 | -41 |
| Температура замерзания, °С | ТУ 20.59.43-112-45169682-2019 | -45 |
| Температура кипения, °С | ГОСТ 33549 | 109 |
| Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084 | 8,4 |



Антифриз CONDOR OIL G12+

По вопросам приобретения антифриза CONDOR OIL G12+ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов