



Антифриз CONDOR OIL HD 6210



Описание

Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля с добавлением низкосиликатного пакета присадок. Предназначена для использования в системах охлаждения всех типов автомобилей и специальной техники, в том числе, в тяжело нагруженных двигателях, требующих применения охлаждающих жидкостей, соответствующих стандарту ASTM D6210. Не требует добавления дополнительных компонентов (SCA), благодаря уникальному пакету присадок.

Срок эксплуатации — 3 года или 125 000 км (4 000 моточасов).

Применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Используется для охлаждения тяжело нагруженных двигателей, изготовленных из чугуна, алюминия, комбинации этих металлов, а также в системах охлаждения с содержанием алюминиевых и медных сплавов, чувствительных к коррозии при высоких температурах. Может применяться в бензиновых, дизельных, газовых автомобильных и стационарных двигателях. Также возможно использование в двигателях повышенной мощности тяжёлых и карьерных грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, морских судов, тепловозов, мини-электростанций (в том числе, работающих на природном газе), и других силовых установок.

Преимущества

- защита системы охлаждения от кипения и замерзания в широком диапазоне эксплуатационных температур
- не требует добавления дополнительных присадок (SCA)
- обеспечивает оптимальную работу системы охлаждения и уменьшает износ блока цилиндров и помпы
- защищает от коррозии и кавитационной эрозии
- превосходная защита алюминия
- совместима с уплотнительными материалами
- не образует осадков, накипи, сгустков и гелей
- совместим с другими антифризами, что упрощает замену и доливку

Соответствует стандартам:

ASTM D6210
ASTM D4985
ASTM D3306
TMC RP 329
TMC RP-302
SAE 1941
EMD M.I. 1748E
CID A-A 52624A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL HD 6210

Соответствует спецификациям:

Cummins CES14603
Caterpillar
Detroit Diesel 7SE298
John Deere 8650-5
Case Corp. MS1710
Ford New Holland 9-86
GM 1825
GM 1899
GM 6038M
Thermo-King
Navistar
Freightliner 48-22880
Volvo GM
PACCAR
MACK
Waukesha 4-1974D
MWM TR0199-99-2091/9
MTU A001067/00R
MTU A001061/32R
Wartsila
Perkins

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FREEZE RED HD 6210
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1	1,068
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084	-38
Температура замерзания, °C	ТУ 20.59.43-112-45169682-2019	-43

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL HD 6210

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FREEZE RED HD 6210
Температура кипения, °C	ГОСТ 33549	108
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084	10,89

По вопросам приобретения антифриза CONDOR OIL HD 6210 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов