



Антифриз CONDOR OIL LL



Описание

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с увеличенным интервалом замены для использования в системах охлаждения тяжело нагруженных двигателей. Не требует добавления дополнительных присадок (SCA), благодаря сбалансированному пакету ингибиторов коррозии на основе карбоксилатной технологии (OAT, Organic Acid Technology) с добавлением нитритов и молибдатов. Обеспечивает превосходную защиту дизельных двигателей от замерзания, перегрева, коррозии, кавитационной эрозии, не образует накипи, гелей и осадков, совместим с эластомерами и пластиками. Срок эксплуатации — 5 лет или 500 000 км (10 000 моточасов).

Применение

Используется для охлаждения тяжело нагруженных двигателей, изготовленных из чугуна, алюминия, комбинации этих металлов, а также в системах охлаждения с содержанием алюминиевых и медных сплавов, чувствительных к коррозии при высоких температурах. Может применяться в бензиновых,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



дизельных, газовых автомобильных и стационарных двигателях. Также возможно использование в двигателях повышенной мощности тяжёлых и карьерных грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, морских судов, тепловозов, мини-электростанций (в том числе, работающих на природном газе), и других силовых установок.

Преимущества

- не требует добавления дополнительных присадок (SCA)
- не содержит амины, фосфаты и силикаты
- превосходная защита от замерзания и кипения
- защита от коррозии и кавитационной эрозии
- совместима с пластиками и эластомерами
- обеспечивает оптимальную работу системы охлаждения и продлевает срок эксплуатации помпы
- не образует осадков, накипи, сгустков, гелей и отложений в системе охлаждения
- совместима с другими охлаждающими жидкостями, что упрощает замену и доливку

Соответствует стандартам:

ASTM D6210
ASTM D3306
ASTM D4985
SAE J1034/1038
TMC RP-329
TMC RP-338

Соответствует спецификациям:

Caterpillar ELC (EC-1)
Cummins CES 90T8-4
Detroit Diesel 7SE298

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL LL

Freightliner 48-22880
GM 1825, 1899M, 6277M
John Deere 8650-5
Waukesha 4-1974D
Case New Holland
Navistar
Volvo
PACCAR
Mack 014617004
MTU 2000/4000
MTU A001067/00R
MTU A001061/32R
MWM TR0199-99-2091/9
Wartsila
Perkins

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-FREEZE HEAVY DUTY LL
Цвет	Визуально	Фиолетовый
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1	1,068
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084	-37,3
Температура замерзания, °С	ТУ 20.59.43-112-45169682-2019	-42,3
Температура кипения, °С	ГОСТ 33549	108
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084	8,69

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL LL

По вопросам приобретения антифриза CONDOR OIL LL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов