



Антифриз CONDOR OIL HD 6210



## Описание

Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля с добавлением низкосиликатного пакета присадок. Предназначена для использования в системах охлаждения всех типов автомобилей и специальной техники, в том числе, в тяжело нагруженных двигателях, требующих применения охлаждающих жидкостей, соответствующих стандарту ASTM D6210. Не требует добавления дополнительных компонентов (SCA), благодаря уникальному пакету присадок.

Срок эксплуатации — 3 года или 125 000 км (4 000 моточасов).

## Применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Используется для охлаждения тяжело нагруженных двигателей, изготовленных из чугуна, алюминия, комбинации этих металлов, а также в системах охлаждения с содержанием алюминиевых и медных сплавов, чувствительных к коррозии при высоких температурах. Может применяться в бензиновых, дизельных, газовых автомобильных и стационарных двигателях. Также возможно использование в двигателях повышенной мощности тяжёлых и карьерных грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, морских судов, тепловозов, мини-электростанций (в том числе, работающих на природном газе), и других силовых установок.

### **Преимущества**

- защита системы охлаждения от кипения и замерзания в широком диапазоне эксплуатационных температур
- не требует добавления дополнительных присадок (SCA)
- обеспечивает оптимальную работу системы охлаждения и уменьшает износ блока цилиндров и помпы
- защищает от коррозии и кавитационной эрозии
- превосходная защита алюминия
- совместима с уплотнительными материалами
- не образует осадков, накипи, сгустков и гелей
- совместим с другими антифризами, что упрощает замену и доливку

### **Соответствует стандартам:**

ASTM D6210  
ASTM D4985  
ASTM D3306  
TMC RP 329  
TMC RP-302  
SAE 1941  
EMD M.I. 1748E  
CID A-A 52624A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL HD 6210

**Соответствует спецификациям:**

Cummins CES14603  
Caterpillar  
Detroit Diesel 7SE298  
John Deere 8650-5  
Case Corp. MS1710  
Ford New Holland 9-86  
GM 1825  
GM 1899  
GM 6038M  
Thermo-King  
Navistar  
Freightliner 48-22880  
Volvo GM  
PACCAR  
MACK  
Waukesha 4-1974D  
MWM TR0199-99-2091/9  
MTU A001067/00R  
MTU A001061/32R  
Wartsila  
Perkins

**Техническая консультация**

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ              | N-FREEZE RED HD 6210 |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Цвет                                   | Визуально                     | Красный              |
| Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> | ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1     | 1,068                |
| Температура начала кристаллизации, °С  | ГОСТ 28084                    | -38                  |
| Температура замерзания, °С             | ТУ 20.59.43-112-45169682-2019 | -43                  |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антифриз CONDOR OIL HD 6210

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ    | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ          | N-FREEZE RED HD 6210 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Температура кипения, °C    | ГОСТ 33549                | 108                  |
| Водородный показатель (pH) | ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084 | 10,89                |

По вопросам приобретения антифриза CONDOR OIL HD 6210 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов