



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

АНТИКАЛЬЦИТ — Эффективное жидкое средство для чистки бассейна

АНТИКАЛЬЦИТ – средство, прекрасно удаляющее грязь, известковые отложения, не повреждая поверхность, и будет для Вас незаменимым помощником в нелегкой борьбе за чистоту.

Применение:

Для чистки чаши бассейна предварительно слить воду. Используют разбавленное (на 1 литр препарата – 4 литра воды) или концентрированное средство. Бассейн чистят с помощью щеток и скребков в течение 10-15 минут, затем тщательно смывают теплой водой. При необходимости процедура повторяется.

Внимание:

Избегайте попадания средства на любые неустойчивые к кислотам материалы (алюминий, кислотонеустойчивые плитка, эмаль и т.д.). Не допускайте длительного воздействия средства на хромированные материалы. При чистке бассейна помещение должно хорошо проветриваться.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота неорганическая, изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии.

Срок годности: один год с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АНТИКАЛЬЦИТ ФИЛЬТР — Эффективное порошкообразное средство для чистки фильтрующего оборудования от известкового налета

Технологическая схема бассейна включает целый комплекс сложного гидротехнического оборудования. Сердце этого механизма – фильтровальная установка. Для эффективной работы всей системы, обеспечивающей качественную очистку воды, необходим регулярный уход. Препарат АНТИКАЛЬЦИТ Фильтр предназначен для обработки фильтровального оборудования, очистки от известковых отложений, к тому же обладает обеззараживающим и бактерицидным действием.

Применение: интенсивная очистка фильтра:

В отдельной емкости приготовить раствор (1кг средства растворить в 10л воды), залить раствор в открытый фильтр и оставить на 12-16 часов. Затем фильтр закрыть и произвести тщательную обратную промывку. При необходимости процедура повторяется. — текущий уход за песочными фильтрами:

В отдельной емкости приготовить раствор (400г средства растворить в 4 л воды), залить приготовленный раствор в скиммер. Затем кратковременно включить фильтр на обратную промывку (чтобы раствор средства попал в объем фильтра) и выключить насос. Через 1 час произвести тщательную обратную промывку.

Внимание: Средство использовать только для чистки фильтрующего оборудования плавательных бассейнов. Избегайте попадания средства и его растворов на любые неустойчивые к кислотам материалы (алюминий, кислотонеустойчивые плитка, эмаль и т.д.).

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота органическая, ПАВ, ингибитор коррозии.

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Условия хранения: хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от сильных окислителей, щелочей и хлорсодержащих препаратов.

Беречь от нагрева!

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Форма выпуска	Жидкость Порошок
Условия хранения	хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов

По вопросам приобретения Антикальцит для бассейна и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов