



Антикоррозионные составы ANTICORIT ОНК, ANTICORIT RP 4107 S и ANTICORIT PL 3802-39 S

ANTICORIT ОНК

ANTICORIT ОНК – это антикоррозионный концентрат, разработанный для использования, в основном, с растворителями или низковязкими маслами. В качестве растворителей может быть использован уайт-спирит.

ANTICORIT ОНК образует чистый раствор со всеми растворителями и оставляет на деталях высоковязкую, масляную, не смолистую защитную пленку.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		6,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,933	DIN 51 757
Защита при закрытом хранении	мес	6-24	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT OHK, ANTICORIT RP 4107 S и ANTICORIT PL 3802-39 S

ANTICORIT RP 4107 S

ANTICORIT RP 4107 S — это антикоррозионный состав, не содержащий бария, отлично защищает изделия во влажном климате, при попадании соли и при открытом хранении.

ANTICORIT RP 4107 S является тиксотропным продуктом и дает пленку с оптимальной стабильностью на вертикальных плоскостях.

ANTICORIT RP 4107 S специально разработан для защиты чувствительных компонентов стального холодного проката во время транспортировки и открытого хранения, когда требуется высокая степень защиты от коррозии с последующим лёгким удалением.

ANTICORIT RP 4107 S одобрен AUDI, BMW, DAIMLERCHRYSLER, FORD, OPEL, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW и является эталонным антикоррозионным средством Ассоциации Автопроизводителей Германии (VDA) согласно VDA 230-201, а также стандартным продуктом для европейских производителей стали.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозийные составы ANTICORIT OHK, ANTICORIT RP 4107 S и ANTICORIT PL 3802-39 S

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,887	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	214	DIN 2592
Защита при закрытом хранении	мес	12-20	

ANTICORIT PL 3802-39 S

ANTICORIT PL 3802-39 S полностью отвечает требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для автомобильных стальных листов Ассоциацией Автопроизводителей Германии (VDA 230-201).

ANTICORIT PL 3802-39 S в основном применяется как масло предварительного смазывания для прокатки, а также может применяться и как масло для вытяжки и также перед прессованием.

ANTICORIT PL 3802-39 S наносится распылением, предпочтительнее электростатическим методом, или валиком. Рекомендуемая температура для нанесения распылением и фильтрования: 40-65°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионные составы ANTICORIT OHK, ANTICORIT RP 4107 S и ANTICORIT PL 3802-39 S

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,915	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	196	DIN 2592
Защита при закрытом хранении	мес	12-20	

По вопросам приобретения **антикоррозионных составов ANTICORIT OHK, ANTICORIT RP 4107 S и ANTICORIT PL 3802-39 S** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов