



Антикоррозионная эмульсия «ИВК» (концентрат)

Назначение

Используется при холодной прокатке профилей из тонколистовой оцинкованной стали.

Состав

Сбалансированная смесь минерального масла, эмульгаторов и ингибиторов коррозии.

Внешний вид

Однородная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико — химические свойства

Плотность при 20-25 °С, г/см ³ , в пределах	0.850 — 0.950
Водородный показатель (рН) 5% эмульсии, в пределах	7.0 — 9.0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антикоррозионная эмульсия «ИВК» (концентрат)

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

200 л стальные или 250 л полимерные бочки.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора эмульсии 5 — 10 %.

По вопросам приобретения **антикоррозионную эмульсию «ИВК» (концентрат)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов