



ТУ 2257 - 194 - 05786904 — 2008

Данное покрытие создано на основе органических и неорганических связующих, стеклянных, керамических и зольных микросфер.

Покрытие предназначено для наружной антикоррозионной и теплоизоляционной защиты дымовых труб (металлических, кирпичных, железобетонных и др.), технологических трубопроводов, печей, газоходов, котлов, ёмкостей и другого технологического оборудования в энергетике, нефтяной, газовой и химической промышленности, ЖКХ, эксплуатируемых при температурах от минус 60°C до 1200°C.

1 - температурный индекс, после которого указывается предельная температура эксплуатации: 80°C, 150°C, 250°C, 400°C, 700°C и 1200°C.

Техническая консультация

Физико- механические свойства покрытия АТП-1:

Внешний вид покрытия	Однородная тестообразная масса
Плотность в отвержденном состоянии, г/см ³ , не более: — на органической связующем; — на неорганическом связующем	0,35 0,80
Водопоглощение в отвержденном состоянии за 24 часа при 20°C, % не более: — на органической связующем; — на неорганическом связующем.	0,5 1,0
Теплопроводность, Вт/м ²	0,05 - 0,09 в зависимости от состава



Антикоррозионное теплоизоляционное покрытие АТП-1

По вопросам приобретения **Антикоррозионное теплоизоляционное покрытие АТП-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов