



Специально разработанный для повышения стабильности средне-дистиллятных топлив и компонентов смешения, в особенности крекингových, нестабильных потоков и «тяжёлых» конечных топлив. Способствует улучшению стабильности при хранении и стабильности цвета, предотвращает образование осадка в нестабильных топливах.

Антиоксиданты препятствуют химическим реакциям, которые задействованы в окислении топлива. Это значит, что они являются первой линией защиты для высшей стабильности топлива. Выбор и оптимизация антиоксидантов и их пропорций зависит от многих факторов, включая состав топлива, спецификации топлива и условий хранения.

Типы аминов, такие как FOA-3 и FOA-6, рекомендуются для традиционного дистиллированного топлива: дизельного топлива или газойля. Когда содержание серы в топливе снижено, механизм окисления изменяется, и употребляются новые комбинации антиоксидантов для топлива с низким и очень низким содержанием серы.

АО-22, FOA-3 и FOA-6 лучше всего проявляют свои качества при их добавлении «горячими и рано», обычно их добавляют к крекированному компоненту при обработке крекинга. Это позволяет избежать окисления перед каким-либо контактом с кислородом.

По вопросам приобретения **антиоксиданта FOA-3** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: