



Ацетонанил (2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline, polymerized)

Высокоэффективный стабилизатор (антиоксиданта, противостарителя) в производстве широкого ассортимента резинотехнических изделий и шин.
Стандарт ТУ 6-00-04691277-202-97

Воск ЯВ-1 / Wax YaW-1

Используется в деревообработке, изготовлении резинотехнических изделий в качестве мягчителя, изготовлении свечей и т.д.
Стандарт ТУ 38301-25-11-93

Диафен ФП

Особенно эффективно защищает статистически и динамически напряженные резины от атмосферного старения. Хорошо защищает резины от теплового старения, повышает выносливость при многократных деформациях.

Нафтам-2 (N-Phenyl-2-naphthylamine)

Применяется при производстве каучуков и резиновых изделий в качестве стабилизатора и изготавливаемый для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт ГОСТ 39-79

Парафин П-2 / Parrafin P2 (for food industry)

Применяют для пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах, а также в качестве компонентов сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов, в производстве различных восковых составов, изделий медицинской техники и косметических препаратов.

Парафин Т-1 / Parrafin T-1 (industrial)

Применяют в качестве сырьевого материала в различных отраслях промышленности: для изготовления товаров бытовой химии, в частности свечей, и в других отраслях народного хозяйства.

Антиоксидант 6PPD

Антиоксидант используется для резиновых изделий, обладает высокой эффективностью действия, не вымывается из резин при контакте с растворителями и водой. Также используется в качестве стабилизатора в искусственном каучуке, который широко используется в различных изделиях из резины.

Агидол-2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Не окрашивающий и не обесцвечивающий антиоксидант. Используется для белых и светлых изделий при стабилизации резин, каучуков, латексов.

По вопросам приобретения **антиоксидантов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов