



АНТИПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЬ АПО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антипенкообразователь АПО — прозрачная, слегка желтоватая жидкость.

Предназначен для предотвращения пленкообразования красок в процессе хранения и для устранения высыхания краски на валиках красочной системы печатной машины во время остановки на ночь.

Может вводиться в качестве добавки непосредственно в краску в количестве 1%, или наноситься непосредственно распылением на поверхность красочного слоя в таре или в краскопроводящей системе печатной машины.

Время действия антипенкообразователя на открытых участках печатной машины не менее 16 часов после нанесения.

Расход антипенкообразователя 10-15 г/м².

По вопросам приобретения **АНТИПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЯ АПО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов