



Антипрокольная стелька (Кевлар) Flexible Isolante 1200 Н

## Применение

Стелечный материал для основной стельки обуви, используется в производстве специальной обуви, благодаря высокому сопротивлению проколу металлическими предметами (гвозди и др.).

Не контактирует с кожей человека.

Артикул Flexible Isolante

Состав 100% полиэстер

Производство Италия

Ширина 155 см +- 3%

Вес 3610 г/м2 +- 3% 5600 г/пог. м +- 3%

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| Стандарт          | Описание                    | Единица измерения                                                                  | Показатели         |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EN ISO 20344:2012 | Водопоглощение              | мг/см <sup>2</sup>                                                                 | 83+-5%             |
| EN ISO 20344:2012 | Десорбция воды              | %                                                                                  | 100+-5%            |
| EN 12568:2010     | Сопротивление проколу       | Сопротивление проколу от гвоздя от 1200 Н как требуется по стандарту EN 12568:2010 | 0,00 мм            |
| EN ISO 20344:2012 | Сопротивление электричеству | Ом в сухой атмосфере<br>Ом во влажной атмосфере                                    | ➤ 1 ГОм<br>➤ 1 ГОм |

По вопросам приобретения Антипрокольная стелька (Кевлар) Flexible Isolante 1200 Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: