



АНТИСКАЛАНТ (ИНГИБИТОР СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ) «АКВА-ИС2»

Антискалант (ингибитор солеотложений) «АКВА-ИС2» применяется:

- для предотвращения (ингибирования) отложения осадков различного происхождения (солей жесткости воды и т.д.) на мембранах систем обратного осмоса (RO) и нанофильтрации (NF) при опреснении морской воды, обессоливании природных подземных вод, при подготовке деминерализованной воды для специальных технических целей и т.д., в т.ч. – в пищевой промышленности; может применяться для мембран любого типа, в системах многостадийного выпаривания;
- в качестве ингибитора коррозии и солеотложений (промышленного антинакипина) в водооборотных системах горячего и холодного водоснабжения, в контурах охлаждающей воды открытого (градирни) и закрытого типов, бойлерах и котлах низкого давления.

Особенно эффективен при опреснении морской воды методом обратного осмоса.

Антискалант может успешно применяться при индексе Ланжелье очищаемой воды +3. Отлично контролирует отложения карбонатов и сульфатов Ca, Mg, Ba, Sr, соединений кремния и др.

Реагент «АКВА-ИС2» представляет собой водный раствор смеси производных фосфоновых кислот и комбинации специальных сополимеров, которые образуют мощную синергетическую смесь комплексообразователей.

При применении в системах обратного осмоса и нанофильтрации рабочая концентрация составляет 2 – 8 мг/л, обычно 2 – 4 мг/л (при производстве питьевой воды, в пищевых производствах не должна превышать 5мг/л). При применении в качестве промышленного антинакипина в водооборотных системах рекомендуется концентрация 10 – 20 мг/л.

Реагент хранят в упакованном виде в крытых и открытых складских помещениях или в стационарных химически защищенных емкостях.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт не токсичен, при попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать легкое раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АНТИСКАЛАНТ (ИНГИБИТОР СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ) «АКВА-ИС2/1»

Антискалант (ингибитор солеотложений) «АКВА-ИС2/1» применяется:

- для предотвращения (ингибирования) отложения осадков различного происхождения (солей жесткости воды и т.д.) на мембранах систем обратного осмоса (RO) и нанофильтрации (NF) при опреснении морской воды, обессоливании природных подземных вод, при подготовке деминерализованной воды для специальных технических целей и т.д., в т.ч. – в пищевой промышленности; может применяться для мембран любого типа;
- в качестве ингибитора коррозии и солеотложений (природного антинакипина) в водооборотных системах горячего и холодного водоснабжения, в контурах охлаждающей воды открытого (градири) и закрытого типов, бойлерах и котлах низкого давления.

Реагент «АКВА-ИС2/1» может успешно применяться при индексе Ланжелье очищаемой воды до +3. Отлично контролирует отложения карбонатов и сульфатов Ca, Mg, Ba, Sr, соединений кремния, алюминия (особенно эффективен) и др.

Антискалант (ингибитор солеотложений) представляет собой водный раствор специального сополимера фосфоновой кислоты и полиакрилатов. Дисперсант, стабилизирует взвеси осадков в водной среде, не реагирует с окисляющими биоцидами.

При применении в системах обратного осмоса и нанофильтрации рабочая концентрация составляет 2 – 10 мг/л, обычно 2 – 4 мг/л (при производстве питьевой воды, в пищевых производствах не должна превышать 5 мг/л). Рекомендуемая концентрация в контурах охлаждающей воды 20 – 40 мг/л.

Реагент хранят в упакованном виде в крытых и открытых складских помещениях или в стационарных химически защищенных емкостях. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт не токсичен, при попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать легкое раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.



АНТИСКАЛАНТ (ИНГИБИТОР СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ) «АКВА-ИС3»

Антискалант (ингибитор солеотложений) «АКВА-ИС3» применяется:

- для предотвращения (ингибирования) отложения осадков различного происхождения (солей жесткости воды и т.д.) на мембранах систем обратного осмоса (RO) и нанофильтрации (NF) при опреснении морской воды, обессоливании природных подземных вод, при подготовке деминерализованной воды для специальных технических целей и т.д., в т.ч. – в пищевой промышленности; может применяться для мембран любого типа;
- в качестве ингибитора коррозии и солеотложений (промышленного антинакипина) в водооборотных системах горячего и холодного водоснабжения, в контурах охлаждающей воды открытого (градири) и закрытого типов, бойлерах и котлах низкого давления.

Реагент «АКВА-ИС3» может успешно применяться при индексе Ланжелье очищаемой воды до +3. Отлично контролирует отложения солей Ca, Mg, Ba, Sr, соединений кремния и др.

Антискалант (ингибитор солеотложений) представляет собой водный раствор натриевых солей нитрилотриметилфосфоновой кислоты, дисперсанта-сополимера полиакрилата, биоцида (тарного консерванта) и буфера (pH).

При применении на установках обратного осмоса и нанофильтрации рабочая концентрация составляет 2 – 10 мг/л, обычно 2 – 4 мг/л (при производстве питьевой воды, в пищевых производствах не должна превышать 5мг/л).

При применении в качестве промышленного антинакипина в водооборотных системах рекомендуется концентрация 10 – 20 мг/л.

Реагент хранят в упакованном виде в крытых и открытых складских помещениях или в стационарных химически защищенных емкостях. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт не токсичен, при попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать их легкое раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды.

Продукт упаковывается в ж/д цистерны, автоцистерны, полиэтиленовую тару: канистры, бочки, контейнеры, тару потребителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антискалант «АКВА-ИС2», «АКВА-ИС2/1» и «АКВА-ИС3»

По вопросам приобретения **антискалантов «АКВА-ИС2», «АКВА-ИС2/1» и «АКВА-ИС3»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов