



Водоочистительных средств и оборудования

Антискалант (антискалянт, ингибитор отложений) ЭнергоСофт предназначен для предотвращения отложения осадка, который образуется нерастворимыми в воде соединениями железа, карбонатов щелочноземельных и некоторых других металлов, на поверхности мембран. Данный реагент рекомендован для защиты полиамидных мембран. Применение антискаланта на практике заключается в точном дозировании реагента в исходную воду, поступающую на установку обратного осмоса (нанофильтрации).

Минимальные дозы средства «ЭнергоСофт» обеспечивают возможность обессоливания исходной воды с практически любым значением жёсткости без предварительного умягчения.

Антискалант (антискалянт) поставляется в форме концентрата в 10- и 20-литровых канистрах. Рекомендуемая доза дозирования средства зависит как от физико-химических характеристик исходной воды (температура, химический состав), так и от параметров процесса (производительность установки по пермеату, степень извлечения пермеата, тип мембраны).

Антискалант является пожаро-, взрывобезопасным продуктом.

Антискалант по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности (вещество умеренно опасное). Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. При попадании на кожу и в глаза следует обильно промыть их проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дозировка антискаланта при использовании в качестве ингибитора отложений на мембранах обратного осмоса и нанофильтрации в процессах обессоливания и опреснения воды устанавливается по результатам технологических расчетов на основании анализов исходной воды, типов применяемого оборудования и заданных технологических параметров процесса. Для данного случая необходимо дозировать – 21 мл/час или 29 г/час концентрированного антискаланта.

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	антискалант
Плотность концентрата	1,40-1,45 г/мл
Класс опасности	3
Упаковка	канистра 20 л

По вопросам приобретения Антискалант ЭнергоСофт для обратного осмоса и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антискалант ЭнергоСофт

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов