



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Genesys LF был разработан как универсальный ингибитор для использования в установках обратного осмоса и нанофильтрации.

Антискаланты необходимы для ингибирования отложений солей в мембранных системах очистки воды, за счет уменьшения осаждения на поверхности мембран кальция и магния, увеличивается их срок службы.

Эксплуатация

При эксплуатации необходимо обеспечить, чтобы все работы по техническому обслуживанию, проверке, и монтажу проводились квалифицированным персоналом с соблюдением местных норм, правил техники безопасности, параметров и условий, указанных в техническом описании.

Комплектность

Антискалант для обратноосмотических мембран тип Сепезуз 1_P — 1 компл.; Технический паспорт — 1 шт.

Гарантии

Организация-изготовитель удостоверяет то, что данное изделие имеет гарантию в течение 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи, на неисправные детали и узлы, за исключением сменных элементов и расходных материалов. Данная гарантия не распространяется на изделие, которое подверглось неправильной установке и эксплуатации, а также изделия подвергшиеся изменениям без согласования изготовителя.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

- **Предоставляем гарантию надежности и высокого качества всех наших изделий.** Мы сотрудничаем с ведущими производителями и поставляем только качественную и проверенную продукцию.
- Мы реализуем товары оптом и в розницу, устанавливаем на них оптимальные цены и предлагаем выгодные условия сотрудничества для оптовых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



закупщиков.

Техническая консультация

Дополнительные характеристики

Назначение	антискалант
Внешний вид	раствор желтоватого цвета
Основное действующее вещество	нейтрализованная фосфорная кислота
Основное оказываемое действие	ингибирует отложение солей кальция, магния, бария, стронция сульфатов и кальция фторида, препятствует загрязнению соединениями железа, кремния и алюминия
Насыпная плотность при 20 град. С	1,32-1,34рН при поставке — 9,8-10,2
Пределы дозирования (обычно)	от 2 до 4 мг/л
Температура замерзания	меньш. -5 град. С
Срок годности Genesys LF	2 года
Фасовка, кг	25



Антискалант Genesys LF для обратного осмоса

По вопросам приобретения Антискалант Genesys LF для обратного осмоса и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов