



Водоочистительных средств и оборудования

Антискалант для установок обратного осмоса HydroChem 520 (Гидрохим 520) предназначен для ингибирования отложений солей в мембранных (обратноосмотических) устройствах очистки воды. Обеспечивает продление срока службы мембран за счёт существенного уменьшения осаждения на поверхности мембран солей кальция и магния (карбонатов, сульфатов и фосфатов).

Существенным фактором, ограничивающим применение обратного осмоса, является наличие в исходных водах, как в поверхностных и артезианских, так и в водопроводной, различных загрязнений. Эти загрязнения, главным образом минеральные соли, способны привести к осадкообразованию на мембранах, которое ведет к резкому ухудшению эксплуатационных характеристик мембранных установок.

Снижения пагубного воздействия ионов кальция и магния (жесткость), железа и марганца, сульфатов и карбонатов, которые в большинстве случаев вызывают осадкообразование, можно добиться, применяя особые химические композиции – антискаланты (ингибиторы осадкообразования), которые при добавлении в исходную воду в концентрации 0,2-5 мг/л позволяют защитить мембраны от осадкообразования.

HydroChem 520 — эффективен для всех типов жесткой воды различной минерализации, контролирует образование накипи на многих типах мембран, обеспечивая продление срока их службы и снижение расходов на обслуживание.

ТУ 2458-008-13575953-2013

Преимущества:

- небольшая доза и эффективная стоимость применения.
- минимальные токсикологические характеристики;
- снижает частоту химических очисток мембран;
- разрешен для производства воды питьевого качества;
- применим для всех типов мембран;

Свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Внешний вид: бесцветная жидкость
- Активные вещества: натриевые соли фосфоновых кислот (содержание активного вещества >25%)
- Плотность (20 С): $1,25 \pm 0,02$ г/см³
- Точка замерзания -1-2С
- Растворяется в воде в любых пропорциях

Рекомендации по дозированию

HydroChem 520 дозируется в концентрированном или разбавленном виде на объем поступающей воды на установку обратного осмоса. Добавляется в питающую воду, желательно через дозирующую установку. Средняя дозировка 2-5 грамма реагента на 1 м³ воды (или 2-5 мг/л).

Контроль

Контроль дозирования проводится по органическим фосфатам (фосфонатам).

Упаковка и обращение

- Пластиковая канистра 20 -28 кг.
- Является концентрированным продуктом, поэтому при обращении необходимо использовать меры индивидуальной защиты (перчатки, очки и т.д.). Хранить необходимо в обычных складских помещениях при температуре 4-25 С и хорошей вентиляции.
- Сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год

Почему вам стоит заказать именно у нас?

- **Предоставляем гарантию надежности и высокого качества всех наших изделий. Мы сотрудничаем с ведущими производителями и поставляем только качественную и проверенную продукцию.**
- **Мы реализуем товары оптом и в розницу, устанавливаем на них оптимальные цены и предлагаем выгодные условия сотрудничества для оптовых покупателей.**



Антискалант HydroChem 520 для обратного осмоса Гидрохим

Характеристики

Страна производитель Россия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антискалант HydroChem 520 для обратного осмоса Гидрохим

По вопросам приобретения Антискалант HydroChem 520 для обратного осмоса Гидрохим и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов