



ТУ 38.101741-78, изм. 1-6, партия № 1

Сигбол — многофункциональная антистатическая - противоизносная присадка от производителя.

Использование Сигбол

Обеспечение безопасности светлых нефтепродуктов от статического электричества при интенсификации технологических процессов перекачки углеводородных жидкостей, в том числе при перекачке по трубопроводам, фильтрации топлив (заправка авиатехники, налив танкеров, цистерн, емкостей и др. объектов) за счет повышения удельной объемной электропроводности топлив.

Антистатическая присадка Сигбол в концентрации не более 0,0005% масс. допущена к применению для авиационных бензинов и реактивных топлив и кроме того широко используется для обеспечения безопасности работ с углеводородными жидкостями (в концентрации около 0,001% масс), используемыми для промывки, протирки различных изделий и оборудования и при производстве клеев для резинотехнических изделий. В концентрации более 0,01-0,03% может использоваться в качестве противоизносной присадки для топлив (если количество и расход топлива при применении не измеряется электроемкостным методом, т.к. присадка Сигбол резко повышает удельную объемную электропроводность топлив).

Особенности и применение Сигбол

Эта антистатическая присадка применяется в авиационном бензине, реактивном топливе и других углеводородных жидкостях. Применение Сигбола повышает электропроводность этих жидкостей.

Концентрация присадки Сигбол в топливе зависит от цели ее использования. Для достижения антистатического эффекта добавляют 0,0005% данного вещества. В случае использования Сигбола в качестве противоизносной добавки, его количество составляет от 0,01% до 0,03%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Использование:

Используется для обеспечения пожароискробезопасности светлых нефтепродуктов с целью интенсификации технологических процессов перекачки с углеводородными жидкостями. А также для перекачки по трубопроводам при заправке техники (авиатехники, танкеров, цистерн и др. объектов).

Присадка Сигбол обеспечивает безопасность светлым нефтепродуктам от статического электричества во время технологических процессов, связанных с перекачкой топлива. Это относится как к перекачке через трубопроводы, так и к фильтрации топлива.

В Российской Федерации Сигбол является единственным разрешенным средством для использования с отечественными видами топлива. Присадка ТУ 38 101741-78, получившая разрешение на применение, успешно прошла все необходимые испытания. За многие годы эксплуатации не было выявлено никаких проблем или неисправностей, связанных с использованием этого продукта.

[Техническая консультация](#)

Технические параметры присадки СИГБОЛ	
№	Наименование показателя
	Норма ТУ 38101741-78 с изм.1,2,3,4



1	Внешний вид	Однородная темная подвижная жидкость
2	Плотность при 20 °С, кг/м ³ не менее	900
3	Вязкость кинематическая при 80 °С, мм ² /с не более	30,0
4	Содержание активного вещества в присадке, % масс в пределах	32-40
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отс.
6	Содержание механических примесей, %, не более	0,05
7	Содержание воды, %, не более	0,1
8	Содержание золы, %, в пределах	2-3,5
9	Удельная электрическая проводимость присадки в толуоле, пСм/м	
	0,001% масс., не менее	2000
	0,0002% масс., не менее	400
10	Удельная электрическая проводимость 0,0002% масс. присадки в н-гептане, пСм/м, не менее	400

Гарантия: 5 лет

По вопросам приобретения Антистатическая присадка Сигбол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антистатическая присадка Сигбол

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов