



Препятствует окислению, смолообразованию и образованию перекисей при хранении в бензинах и среднестиллятных топливах. Одобрен к применению в авиационных топливах для турбореактивных двигателей.

Антиоксиданты препятствуют химическим реакциям, которые задействованы в окислении топлива. Это значит, что они являются первой линией защиты для высшей стабильности топлива. Выбор и оптимизация антиоксидантов и их пропорций зависит от многих факторов, включая состав топлива, спецификации топлива и условий хранения.

Диаминовые антиоксиданты, такие как АО-22, долгое время остаются выбором для крекированного бензина с высоким содержанием олефина. Алкилфенолы, такие как АО-30, АО-31, АО-32, АО-37, и АО-80, широко используются для авиационного топлива для газовых и бензиновых турбин. Оба эти типа могут использоваться в бензиновых смесях в комбинации с целью защиты путем продления периода всасывания при условии контроля образования смолы.

Длительное хранение топлива представляет определенные проблемы. Компания INNOSPEC разработала грамотные решения таких проблем, которые сохраняют качество товара на протяжении всего периода хранения.

По вопросам приобретения **АО-80 — Антиоксиданта** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: