



Концентрированный щелочной продукт для контроля pH в котлах

Назначение: помогает держать соли магния и кальция в суспензии, помогает эффективному обслуживанию снижая периодичность обслуживания.

Преимущества:

Aquamarine Alkalinity Controller должен использоваться как часть комплексной программы водоподготовки в сочетании с другой продукцией Aquamarine B.W.T.

Aquamarine Alkalinity Controller обеспечивает такие щелочные условия, которые позволяют Aquamarine Hardness / Phosphate Control работать эффективно. Это делается путем нейтрализации любой кислой среды и поддержания щелочности в пределах оптимальных пределов. Продукт предназначен для использования в котлах с любым давлением.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Aquamarine Alkalinity Controller помогает держать соли магния и кальция в суспензии, помогает эффективному обслуживанию снижая периодичность обслуживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОЗИРОВКЕ

- Для оптимального результата Aquamarine Alkalinity Controller должен добавляться непосредственно из котла через обвязку котла встроенную в систему подачи воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Случайные пробы котловой воды необходимо отбирать регулярно (ежедневно или каждые 3 дня), с частотой подходящей для данного типа котла. Проба должна отбираться и анализироваться незамедлительно после каждого продувания.
- Следуйте инструкциям к тестовому набору Aquamarine и записывайте результаты в форму, предоставленную Aquamarine. Они должны предоставляться ежемесячно для анализа Aquamarine Chemicals.
- Результаты показывают уровень Щелочи в котле. Используйте Диаграмму по Дозировке, приведенную ниже для регулирования уровня требуемой обработки.

Как использовать таблицу: выберите раздел, соответствующий давлению котла и подбирайте по данным таблицы необходимый уровень водоподготовки.

Техническая консультация

Типы котлов	0-60	60-90	90-100	100-110	110-120	120-150	150+	значение	мл, тн
1	180	90	60	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Продувка	100-150	225
2	180	90	60	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Продувка	100-150	225
3	150	65	50	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Продувка	Продувка	100-130	200
4	130	65	50	Удовлетворительно не дозировать	Удовлетворительно не дозировать	Продувка	Продувка	90-120	180



Aquamarine Alkalinity Controller

Обычно: концентрация 0,18 л / тонна Aquamarine Alkalinity Controller поднимет уровень щелочи до 100 р.р.м. Правильная водоподготовка обеспечивает пределы рН от 9,5 до 11. Эти рекомендуемые пределы для должного уровня водоподготовки. Они не предназначены для изменения инструкции пароходства или политики производителя котла.

Aquamarine Alkalinity Controller является частью комплексной программы водоподготовки смягчая начальную щелочность котловой воды, отчего зависит успешность водоподготовки.

По вопросам приобретения **концентрированного щелочного продукта Aquamarine Alkalinity Controller** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов