



Уникальный продукт твердой формы, сочетающий в себе высокое число микробов с технологией их медленного высвобождения

Назначение

Для дозирования бактерий в стоковые воды и установки для переработки отходов.

- Накопительные емкости
- Жироотделители — Камбуз
- Отстойники
- Скважины с притоком грунтовых вод — Насосные станции
- Установок по переработке стоковых вод
- Установки для переработки отходов

Тара

упаковка 12 x 0,5 кг.

упаковка 5 x 1 кг.

упаковка 4 x 5 кг.

- Улучшенная производительность по сравнению с ручной загрузкой системы без пробелов в дозировании
- Эффективно расщепляет жир и наросты смазок
- Непрерывная работа без необходимости периодического дозирования
- Простота установки — не требуется специальное оборудование, что делает его очень рентабельным
- Улучшает удаление ХПК / БПК
- Уменьшает образование осадка
- Устраняет запахи у источника путем снижения активности анаэробных бактерий
- Требуется мало места для хранения, легок и безопасен в обращении
- Нежидкая форма безопасна для здоровья

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Bio-brick™ дает возможность дозирования большого числа активных бактерий в установки переработки отходов и жируловители без необходимости установки насосов и электрооборудования, как с жидкими продуктами. Aquamarine Bio-brick™ повышает производительность по сравнению с дозированием вручную по причине отсутствия перерывов дозирования, выброс бактерий является непрерывным в противовес многократному дозированию вручную.

Aquamarine Bio-brick™ постепенно растворяется в течение 30-ти до 90-ти дней в зависимости от применения и потока сточных вод. Естественные бактерии, содержащиеся в Aquamarine Bio-brick™, позволяют уменьшить запах, осадок, жир, наращивание масла и жира.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективный продукт, основанный на биологическом (безхимическом) воздействии
- Технология медленного высвобождения обеспечивает непрерывное дозирование на протяжении всего срока жизни продукта
- Очень высокая концентрация бактерий для достижения максимальной эффективности в жесткой среде применения
- Специально подобранная сложная формула высокоэффективных штаммов бактерий для производства широкого ассортимента ферментных препаратов для расщепления органических отходов, в том числе липазы для расщепления жиров, клетчатка для расщепления волокон и твердых веществ, амилазы для расщепления крахмала и протеазы для расщепления белков.
- Одна упаковка дает возможность очистить значительные объемы стоковых вод
- Продукт содержит 100% споровые формы для:
 - Долгого срока службы
 - Стабильности
 - Соответствия требованиям к оригинальным продуктам
- Уникальную твердую форму с длительным высвобождением активных компонентов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- 1) Поместите Aquamarine Bio-brick™ в зону обработки, разместите Aquamarine Bio-brick™ немного в стороне от площади наиболее высокого сечения потока.
- 2) Для получения наилучших результатов поместите Aquamarine Bio-brick™ наполовину в воду, при наиболее низком уровне воды.



3) Aquamarine Bio-brick™ должен находиться только в воде, избегайте высыхания.

4) Aquamarine Bio-brick™ растворяется по мере протекания по нему стоковых вод. Устанавливайте новый Aquamarine Bio-brick™ каждые четыре-шесть недель.

ДОЗИРОВКА

- 0,5 кг. Aquamarine Bio-brick™ для обработки стоковых вод от 1 до более чем 100 куб. м в сутки (м3 / сутки)
- 1,0 кг. Aquamarine Bio-brick™ для обработки стоковых вод от 100 до более чем 800 куб. м. в сутки (м3 / сутки)
- 5,0 кг. Aquamarine Bio-brick™ для обработки стоковых вод от 725 до более чем 4000 куб. м. в сутки (м3 / сутки).

По вопросам приобретения Aquamarine Bio-brick и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: