



Жидкий концентрат для дополнительной очистки котловой воды.

Назначение: присадка для воды в котлах низкого/среднего давления.

Преимущества:

Aquamarine Boiler Water Treatment — комбинированный концентрированный жидкий щелочной продукт, является ингибитором коррозии, удерживает необходимый уровень щелочи, уровень прочности и кислорода. Он прост в использовании, эффективен и неопасен. Его функция — нейтрализация кислотности, уменьшение содержания солей, разрушение отложений и очистка кислородом.

Aquamarine Boiler Water Treatment подается по трубопроводу посредством непрерывной подачи воды дозатором насоса.

[Техническая консультация](#)

Щелочь р.р.м. CaCO3	0	50	100	150	200	225	230
Литров / Тонн BWT	2,4	1,8	1,2	0,6	0	0	0

Свыше 300 р.р.м. требуется продувание



Ключевыми параметрами являются содержание щелочи, хлорида и сульфита.

- При содержании щелочи свыше 200 р.р.м. дозировка не требуется, но выше 300 Щелочи р.р.м. требуется продувание
- Содержание хлорида поддерживается ниже уровня 200 р.р.м. (свыше 200 р.р.м. — продувание)
- Содержание сульфита поддерживается на уровне 30-50 р.р.м или по данным производителя.

По вопросам приобретения **жидкого концентрата Aquamarine Boiler Water Treatment** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов