



Aquamarine Boiling Out Compound

Порошковый реагент для защиты нового или обновленного котлового оборудования

Назначение: порошковый химический препарат, используемый для защиты металлических поверхностей котлов любого типа. Он используется главным образом для новых стальных котлов или обновленных котлов.

Преимущества:

Рекомендуется использовать примерно 4-5 кг на тонну воды. Aquamarine Boiling Out Compound должен быть добавлен в котловую воду и температура доведена до максимальной минимум на 5 часов.

После этого вся вода сливается из котла, делается промывка и добавляется Aquamarine Liquid Boiler Water Treatment в соответствии с предоставленной информацией.

По вопросам приобретения **порошкового реагента Aquamarine Boiling Out Compound** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Boiling Out Compound

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов