



Ингибитор накипи и коррозии в системах водяного охлаждения двигателя.

Назначение

Препятствует электролитической и навигационной коррозии и контролирует уровень накипи и шлама. Он также совместим с широким спектром шлангов, прокладок и уплотнений.

Преимущества

Aquamarine Corrosion Controller Concentrate является простой в использовании концентрированной жидкостью, препятствует электролитической и навигационной коррозии и контролирует уровень накипи и шлама. Он также совместим с широким спектром шлангов, прокладок и уплотнений. Aquamarine Corrosion Controller Concentrate служит пассиватором коррозии металлических поверхностей и взаимодействует с отложениями накипи и ржавчины, чтобы обеспечить их постепенное удаление. Он предназначен для двигателей с низкими, средними и высокими оборотами.

Для очистки системы водяного охлаждающей, которая ранее была обработана другим химическим препаратом или с налетом масла или накипи, используйте Aquamarine Inline Cleaner для Дизельного двигателя водяного охлаждения (продукт № 14).

Для очистки масляных загрязнений используйте Aquamarine Aquawash в концентрации 0,5 и 7 литров на тонну охлажденной воды в зависимости от степени загрязнения. Промыть в течение 1-2 часов, слить, затем промыть чистой водой.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Corrosion Controller Concentrate

- Двигатель внутреннего сгорания и компрессор системы охлаждения
- Водяные системы с тепловым насосом
- Системы циркуляции охлажденной воды
- В системах водяного отопления
- Подходит в качестве водяной рубашки в обогревателях испарителя
- Водные системы охлаждения
- Системы охлаждения горячей воды
- Водяные системы для плавления льда
- В качестве антифриза ввиду совместимости с этиленгликолем

Aquamarine Corrosion Controller Concentrate должны подаваться напрямую в обход бака подачи воды к основной циркулирующей линии или в расширительный бачок охлаждения воды.

(Для систем, использующих полностью деионизированную воду, необходимый уровень нитритов составляет 1700 р.р.м. так как коррозия в этих условиях менее вероятна).

По вопросам приобретения **Aquamarine Corrosion Controller Concentrate** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Corrosion Controller Concentrate

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов