



Жидкий ингибитор коррозии и накипи в системе охлаждения двигателя.

Назначение

Работает как пассиватор коррозии металлических поверхностей и взаимодействует с частичками ила, накипи и ржавчины, для их постепенного удаления.

Преимущества

Aquamarine Corrosion Controller — является простым в использовании с жидкостью, что препятствует возникновению электролитической и кавитационной коррозии и контролирует образование накипи и осадка. Он также совместим с широким спектром шлангов, прокладок и уплотнений.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Двигатель внутреннего сгорания и компрессор системы охлаждения
- Тепловой насос системы водоснабжения
- Рециркуляционные системы охлаждения воды
- Системы водяного отопления
- Подходит для оборотной воды при использовании в подогревателе испарителя
- Водные системы охлаждения
- Системы охлаждения горячей воды
- Водные системы таяния льда
- В качестве антифриза ввиду совместимости с Этиленгликолем



Aquamarine Corrosion Controller

Aquamarine Corrosion Controller должен добавляться непосредственно из котла через обвязку котла в основную циркулирующую линию или в расширительный бачок для охлаждения воды.

(Для систем, использующих полностью деионизированную воду поднять уровень нитритов 1700 р.р.м. так как там наиболее вероятно возникновение коррозии)

Контроль основан на содержании нитритов и они должны добавляться после обследования случайно отобранных проб.

По вопросам приобретения **Aquamarine Corrosion Controller** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов