Очиститель станции охлаждения воды.

Назначение: эффективный ингибитор коррозии для современных систем кондиционирования водного охлаждения, отопительных котлов нагрева воды.

Преимущества

Aquamarine CW25B содержит нитрит натрия и ингибитор коррозии меди.
Это очень эффективный ингибитор коррозии для современных систем кондиционирования водного охлаждения, отопительных котлов нагрева воды.
Совместим с антифризом на основе спиртов и гликолей.
Aquamarine CW25B это полноценный продукт, он легок в использовании, является решением для подготовке, которое обеспечивает экономичную защиту водной среды в комплексных металлических системах, содержащих материалы из меди, латуни и черных металлов.
В рецептуру Aquamarine CW25B включен Биоцид для предотвращения бактериального загрязнения. Физическое состояние — бледно-желтая жидкость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОЗИРОВКЕ

1 л Аквамарин CW25B на 1 кубический метр воды в системе.

ПОДАЧА

Aquamarine CW25B обычно добавляется в закрытые системы через бачок системы подачи жидкости или вручную с использованием впрыскивающего насоса.

ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Для контроля Aquamarine CW25B используется простая тест процедура, рекомендуемый нормальный уровень концентрации составляет 800 — 1200 р.р.м нитритов.

По вопросам приобретения **Aquamarine CW25B Chilled Water Plant Treatment Inhibitor** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: