



Сильнодействующее жидкое кислотное средство для удаления накипи.

Назначение

Для удаления накипи и отложений диоксида железа

Преимущества

Aquamarine Descaling Liquid является простым в использовании кислотным средством для удаления накипи и отложений диоксида железа.

Обеспечивает защиту металлических поверхностей от окисления.

Работает, взаимодействуя с щелочными грунтовыми отложениями, которые могут образовываться на металлических поверхностях.

Внимание: Aquamarine Descaling Liquid не подлежит использованию для изделий из цинка, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованных материалов или чугуна.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Для удаления накипи в:

- Котлах
- Конденсаторах
- Испарителях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Теплообменниках
- Системах охлаждения и трубопроводных системах
- Для удаления отложений и предотвращения роста моллюсков и ракообразных в системах с морской водой и на корпусах судов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предварительные испытания должны проводиться на образцах накипи или частиц, которые предстоит очистить, чтобы подобрать оптимальную концентрацию и условия.

Aquamarine Descaling Liquid обычно используется без подогрева, но эффективность очистки будет выше, если повысить температуру раствора до 40°C. Наиболее эффективное удаление накипи достигается за счет циркуляции раствора. Не нагревать раствор выше 40°C, поскольку это может привести к высвобождению газообразного хлора и сильный нагрев пара вызовет увеличение раствора выше допущенного уровня.

На масляных поверхностях используйте Aquawash или обезжиривающий раствор Aquamarine Natural Zest в концентрации 1-1,5%. Изначально следует провести тщательную промывку водой. Aquamarine Descaling Liquid разбавляется водой в концентрации 1:4 и 1:9.

Во время очистки должна быть обеспечена соответствующая вентиляция. Операция очистки может занять до 24 часов в зависимости от толщины и типа отложений. После очистки Aquamarine Descaling Liquid следует слить и поверхности тщательно промыть до нейтрализации с Aquamarine Aquawash в 2% растворе.



Aquamarine Descaling Liquid

По вопросам приобретения **Aquamarine Descaling Liquid** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов