



Для стандартного применения в дизельных двигателях, а также для прокладок и фитингов.

Назначение

Предназначен для удаления ржавчины, частиц магния и кальция, маслянистых остатков в системах водяного охлаждения.

Преимущества

Aquamarine Diesel Engine Cooling Water Inline Cleaner должен быть использован в концентрации раствора 5 — 10% в зависимости от уровня накипи или ржавчины и циркулироваться в течение 1 — 3 часов, пока система не станет чистой. Ополосните систему перед повторным добавлением каких-либо химикатов.

По вопросам приобретения **Aquamarine Diesel Engine Cooling Water Inline Cleaner** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Diesel Engine Cooling Water Inline Cleaner

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов