



Разделяет водомасляные эмульсии во всех сортах топлива

Назначение

Способствует отделению воды в отстойных танках и топливных сепараторах.

Тара

канистра 25 л

Основное назначение Aquamarine Emulsion Breaker — быстрое расщепление воды в масляной эмульсии.

Aquamarine Emulsion Breaker улучшает центробежную сепарацию мелких частиц, это помогает предотвратить образование осадка и стабилизирует вязкость топлива, способствуя таким образом меньшему засорению топливных фильтров и топливопроводов.

Aquamarine Emulsion Breaker разделяет водомасляные эмульсии уменьшением поверхностного натяжения между двумя фазами. Он не растворяется в воде и остается в топливной масляной фазе.

Он также диспергирует осадок и любые тяжелые частицы в топливе.

Дозировка

Aquamarine Emulsion Breaker дозируется в топливную цистерну до или во время бункеровки. Дозировка основывается на содержании воды с использованием результатов тестов. Если ни один из тестов не доступен начальная дозировка составляет 1:4000.



Техническая консультация

Вода, % объем	0,5-1,0	1,0-2,0	>2,0
Мощность дозы	1:4000	1:2000	1:1000

По вопросам приобретения Aquamarine Emulsion Breaker и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: