



Вещество, используемое для предкамерной обработки топлива с целью улучшения его свойств.

Назначение

Помогает улучшить и очистить топливо, предотвращает проблемы с подачей топлива, а также улучшает свойства сгорания топлива.

Тара

канистра 25 л

Судовые топливные трубопроводы остаются чистыми и уменьшается засорение фильтров. Все компоненты системы становятся более чистыми. Время простоя сепараторов, котлов, двигателей и т. д. снижается вследствие более эффективной подготовки топлива. Улучшенное горение достигается за счет более экологичного сжигания топлива. Уменьшается коррозия всех компонентов топливной системы компонентов и танков, что влияет на долгосрочность эксплуатации.

- помогает предотвратить образование осадка, а также рассеивает существующий осадок.
- разделяет водотопливную эмульсию и улучшает отделение воды, примесей и отложений из топлива. В этом случае сепараторы работают более эффективно удаляя воду и вредные примеси. В-третьих, Aquamarine Fuel Sludge Control содержит ингибитор коррозии, который оставляет тонкий слой водоотталкивающей пленки, одновременно нейтрализуя воздействие кислоты.

Дозировка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В идеале дозировка должна определяться, исходя из результатов анализа топлива. Если ни один из тестов не доступен рекомендуемая начальная дозировка составляет 1:3000.

Aquamarine Fuel Sludge Control может вводиться непосредственно в топливную цистерну перед бункеровкой, в отстойную цистерну или во время перекачки из цистерны с хранения.

Техническая консультация

ASTM SPOT	1	2	3	4	5
SHF, %	<0,5	0,5	0,1	0,2	>0,5
Дозировка	NIL	1:3000	1:1500	1:500	1:200

Повторное использование

Aquamarine Fuel Sludge Control также может быть использован как очиститель для подогревателей нефти, горелок, наконечников, топливных фильтров и других компонентов топливной системы.

По вопросам приобретения Aquamarine Aquamarine Fuel Sludge Control и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов