



Порошкообразный продукт для снижения нагара и шлаковых отложений

### **Назначение**

Каталитически модифицированный продукт, снижает нормальную температуру воспламенения сажи от 600°C до 300°C. Это значит, что углеродистые отложения легче воспламеняются, а образовавшаяся зола легче удаляется из выхлопной системы двигателя.

### **Тара**

упаковка 25 кг

Aquamarine Fuel Soot Remover Powder — это каталитически модифицированный продукт, снижает нормальную температуру воспламенения сажи от 600°C до 300°C. Это значит, что углеродистые отложения легче воспламеняются, а образовавшаяся зола легче удаляется из выхлопной системы двигателя.

Aquamarine Fuel Soot Remover Powder обеспечивает более высокую эффективность топлива, а также предотвращает кислотное образование в участках, где в результате сильной коррозии может произойти выход из строя теплообменников, пароперегревателей, экономайзеров, выхлопных трактов / дымовых труб.

### **Дозировка**

Aquamarine Fuel Soot Remover Powder вводится в выхлопную систему дизелей как можно ближе к зоне очистки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

| Производительность котла | Парообразование | Расход Мазута | Дозировка в котле | Расход Дизельного Топлива | Дозировка в дизеле |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| HP — Kw                  | Тонн / час      | Тонн / день   | кг. / день        | Тонн / день               | кг. / день         |
| 200 -150                 | 3               | 7             | 1,0               | 10                        | 1,5                |
| 400-300                  | 6               | 15            | 2,0               | 20                        | 3,0                |
| 600-450                  | 9               | 22            | 3,0               | 30                        | 3,5                |
| 800 — 600                | 12              | 30            | 3,5               | 40                        | 4,0                |
| 1000-750                 | 15              | 37            | 4,0               | 50                        | 4,5                |
| 1500 -1100               | 23              | 55            | 4,5               | —                         | —                  |
| 2000 — 1500              | 31              | 74            | 5,0               | —                         | —                  |
| 3000 — 2200              | 46              | 111           | 5,5               | —                         | —                  |
| 4000 -3000               | 62              | 148           | 6,5               | —                         | —                  |

По вопросам приобретения Aquamarine Fuel Soot Remover Powder и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов