



Фосфатная присадка для контроля жесткости котловой воды

Назначение: сухой порошкообразный продукт, используемый для снижения жесткости и контроля уровня фосфатов в системах котловой воды

Преимущества:

Устраняет проблему кальциевых отложений

Оптимизирует концентрацию фосфатов

Легкое удаляются твердые солевые образования методом сброса

Может использоваться во всех котельных систем водоснабжения

Aquamarine Hardness / Phosphate Control разработан, чтобы задать оптимальный уровень фосфатов в системах котловой воды. Это гарантирует умеренный уровень жесткости воды в любой момент времени.

ИНСТРУКЦИИ ПО ДОЗИРОВКЕ

Необходимо осуществлять случайную выборку проб котловой воды для регулярной проверки на содержание фосфатов. Использование не очищенной воды будет влиять на содержание фосфатов.

Порошок следует растворить в теплой воде (50°C) в соотношении 1 часть на 20 частей воды и затем подать в котел по системе by-pass (по байпасу).

Эти рекомендуемые ограничения по уровню водоподготовки. Они не предназначены для изменения инструкции пароходства или правил производителя котлов.



Aquamarine Hardness / Phosphate Control

По вопросам приобретения **фосфатной присадки Aquamarine Hardness / Phosphate Control** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов