



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems

Жидкая присадка против биологического обрастания.

Назначение

Бесхимический подход к регулированию наростов и моллюсков для систем охлаждения с морской и пресной водой.

Тара

канистра 25л

Жидкость Anti-Foulant была разработана с учетом недавних биологических изменений в прибрежных водах в первую очередь из-за существенных изменений в загрязнении морской воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

Эффект достигается за счет предотвращения налипания личинок моллюска на поверхность корабля путем нанесения слоя жидкой присадки в системе с морской водой.

При обработке лучше всего использовать чистую систему, существующие наросты будут удалены только путем физического удаления или очистки отложений (с использованием Aquamarine Descaling Liquid).

Применяется для обработки от:

- Мидий
- Биологических наростов
- Микроорганизмов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

В порту, если это практически осуществимо, дозируйте в накопитель раствор 200 р.р.м. и дайте отстояться 24 часа.

Всегда впрыскивайте продукт ниже уровня воды. Дозируйте 6 р.р.м. на один час в день.

Нет необходимости дозировать продукт в открытом море.

По вопросам приобретения Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

Жидкий, пленкообразующий ингибитор.

Назначение

Для применения в балластных танках, коффердамах, баржах и пустотах.

Тара

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

канистра 25л

Представляет собой жидкий, пленкообразующий ингибитор- смесь органических и неорганических ингибиторов.

Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor обеспечивает экономный способ ингибирования коррозии в балластных танках, трюмах, пустотах, кессонах и барках. Препарат также обеспечивает эффективное ингибирование сульфатных и карбонатных отложений.

Не содержит хроматы и полностью растворим в морской воде. образует плотную связующую защитную пленку на металлических поверхностях, которая сдерживает точечную и общую коррозию. Пленка легко поддерживается и может быть быстро усилена последующей дополнительной обработкой, где обнаруживается снижение рабочей эффективности.

Обработка с Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor предполагает повышение эффективности катодной защиты путем увеличения защищенных участков и продления срока службы анодов.

Стоимость обработки компенсируется сокращением расходов на замену анода.

Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor может быть использован в системах с использованием анод-протекторов.

Защитная пленка стабильна в широком диапазоне pH и температур.

Идеально подходит для защиты балластных и других танков во время простоя корабля.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

Формирует плотную связующую защитную пленку на всех металлических поверхностях ниже уровня воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor рекомендуется для систем с содержанием растворенного кислорода, где использование воздуха для стимуляции смешивания не снижает защиту от коррозии.

Подача раствора возможна непосредственно из барабана. Оборудование для подачи концентрированного продукта должно быть из нержавеющей стали или пластика. В идеале обеспечить постоянную подачу продукта в воду, используемую для заполнения резервуара или системы. Там, где система для обработки уже заполнена и слив и наполнение будут нецелесообразны, распределение Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor в открытом сосуде может быть достигнуто путем перемешивания с воздухом или циркуляцией с помощью насоса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Для предварительной обработки сухих балластных баков или без покрытия возможно использование Aquamarine Aquasteel.

Рекомендуемая начальная дозировка Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor составляет 1% (10 л. на 1 тонну свежей морской воды / балластной воды). Места скопления больших масс микробов должны очищаться в первую очередь или обрабатываться с помощью Aquamarine Biological Growth Controller или альтернативно Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor в виде 6% раствора или 60 л. на 1 тонну балластной воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Aquamarine Liquid Antifoulant for Seawater Systems, Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor

По вопросам приобретения Aquamarine Ballast Tank Corrosion Inhibitor и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов