



Бесцветная жидкость с характерным запахом эфира. при промышленном производстве является композицией изомеров 1-этоксипропанол (CAS №1569-02-4) и 2-этоксипропанол (CAS № 19089-47-5)

Спецификация на этоксипропанол

- Содержание основного вещества не менее: 99,0 %
- Плотность при 20 С: 0,892-0,907 кг/дм³
- Содержание воды не более: 0,1%
- Цветность, баллов (Pt-Co) : 10
- Производитель: Бельгия
- **Фасовка:** 182кг (200 литровые бочки).

Применение этоксипропанола

При синтезе сложномолекулярных веществ, и как замедлитель высыхания основного растворителя при флексопечати. Наиболее эффективный замедлитель для любых флексомашин.

Физические свойства этоксипропанола

- Точка кипения/диапазон кипения: ~ 132град.С при 760 мм.рт.ст.
- Точка замерзания/точка плавления: ~ -90град.С
- Точка вспышки: ~ 35град.С
- Температура самовоспламенения: ~ 255град.С
- Давление паров: ~ 10 мм.рт.ст. при 20град.С
- Скорость испарения: ~ 0.44 (БУТИЛАЦЕТАТ = 1)
- Относительная плотность: ~ 0.896 при 20град.С
- Вязкость: 2 мПа.с при 20оС

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Растворимость (Вода): Полная (Во всех пропорциях)
- Коэффициент распределения
- Дополнительные физические и химические свойства: Гигроскопичность.

Пожарная опасность

- Классификация — Воспламеняющаяся жидкость.
- Точка вспышки: 35град.С
- Температура самовоспламенения ~ 255град.С
- Нижний предел воспламеняемости ~ 1.3% объема
- Верхний предел воспламеняемости ~ 12% объема

По вопросам приобретения Arcosolv PE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов