



Асбест для клеев марка А широко используется в различных сферах промышленности.

Асбесты для клеев марки А применяются, как уплотнители из термостойкого материала, для огнеизоляции и герметизации в разных средах различных соединений.

Такие изделия очень эффективны в агрессивных средах – высокотемпературных, маслобензиновых и других. Асбест для клеев марка А изготавливается из материалов хризолитовых, может выдерживать температуры рабочей среды до плюс 500°C. Такие материалы также применяют для теплоизоляции паровых котлов и нагревательных приборов.

Асбест для клеев марка А и другие виды асбестов для клеев – это природная разновидность гидросиликатов, которые легко расщепляются на прочные тонкие волокна, кристаллы трубчатой или рулонной структуры. Изделия, изготовленные на этой основе, обладают высокими диэлектрическими свойствами, и используется, как термостойкие теплоизоляционные материалы, в промышленной технике, для изготовления прорезиненных тканей и асботекстолитов.

Асбест для клеев марка А разделяют на такие группы (в зависимости от длины волокна) – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Максимальная длина волокна – группа 0, минимальная 7 (маркируют буквой А).

В зависимости от фракционного состава, который методом сухого рассева определяется на контрольном аппарате с четырьмя ситами, асбест от 0 до 6 группы делят на марки:

- первое сито с размерами сторон ячеек в свету 12,7 мм;
- второе — 4,8 мм;
- третье — 1,35 мм;
- четвертое — 0,4 мм.

Асбесты для клеев седьмой группы делят на марки в зависимости от их насыпной плотности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основными ситами контрольного аппарата считают:

- для 0,1-й и 2-й групп — первое;
- для 3-й и 4-й групп — второе;
- для 5-й и 6-й групп — третье.

Наиболее ходовые марки крошки из этого материала: А6-К-30 (ОМ-6); А6-К-20.

При нагреве более +700°C резко снижается механическая прочность асбестов для клеев марки А, их рабочая температура — до +500°C, температура плавления - в пределах +1500°C.

Из этого вещества производятся различные материалы и изделия:

- ткань из этого материала применяется при пошиве спецодежды, рукавов, асбопластиков, манжет, асботекстолитов и пр.;
- нетканое асбополотно используют для изоляции различных горячих поверхностей (температура, которую может выдерживать такой материал - до плюс 400°C);
- шнуры;
- технические изделия;
- прокладочные материалы - паронит, который применяется в металлургии, химической и нефтяной промышленности.

По вопросам приобретения **асбест для клеев марка А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;