



Асботкань, асбошнур ШАОН, асбокартон КАОН

Ткани асбестовые марок: АТ-1С, АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-7, АТ-9, АТ-16 – асбестовые ткани марок АТ представляют собой полотно, изготовленное путем переплетения асбестовых нитей на ткацком станке.

Ткани асбестовые марок **АТ-1С, АТ-2, АТ-3, АТ-4 применяются** для изготовления изделий промышленной техники (асботекстолитов, набивок, рукавов, прокладочных колец, манжет) и в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала с температурой изолируемых поверхностей от +130°C до +400°C.

Ткани АТ-1С используется также для изготовления прорезиненных тканей;

Ткань АТ-7 применяется в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала с температурой изолируемых поверхностей до +400°C;

Ткань АТ-9 применяется в качестве теплоизоляционного материала с температурой изолируемых поверхностей от +130°C до +400°C;

Ткань АТ-16 применяется в качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизов специального назначения.

Шнур асбестовый применяется в качестве термостойкого, тепло-изоляционного и уплотнительного материала при температурах изолируемых поверхностей до 400°C. Используется в различных областях техники в рабочих средах газа, пара и воды.

Состоит из волокон хризотилового асбеста с примесью хлопка и других химических волокон. **Выпускается** диаметром от 3,0 мм до 30,0 мм.

ГОСТ 2850-95

КАОН-1 предназначен для использования в качестве огнезащитного теплоизолирующего материала при температуре изолируемой поверхности не более 500°C.

Изготавливается в листах.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Асботкань, асбошнур ШАОН, асбокартон КАОН

Физико — механические показатели:

Наименование показателя	Норма
Плотность, кг/м.куб.:	1000-1400
Предел прочности при растяжении не менее: -в продольном направлении: МПа(кгс/см ²) -в поперечном направлении: МПа(кгс/см ²)	1,2 (12) 0,6(6)
Потеря массовой доли вещества при прокаливании, не более:	15%

По вопросам приобретения **Асботкань, асбошнур ШАОН, асбокартон КАОН** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов