



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметичный термоусаживаемый разъем ASC-SR для соединения пайкой, предназначен для одновременного соединения нескольких электрических проводов. Представляет собой надежную альтернативу разъемам под опрессовку, сварку, или закрытым разъемам под обычную скрутку.

Уникальная комбинация крепления проводов скруткой, пайкой, герметизацией специальным клеем и термической усадкой обеспечивает надежное герметичное электрическое соединение.

Термоусаживаемый разъем ASC-SR является продуктом инновационной технологии, позволяющей надежно соединять до 10 проводов различных типоразмеров.

Разъем обеспечивает защиту соединения проводов от воздействия атмосферных явлений. Герметичные термоусаживаемые разъемы для соединения пайкой имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации по размерам (см. таблицу с размерным рядом)

## Особенности и преимущества

- Паяное соединение.
- Надежная электрическая изоляция.
- Герметичность соединения.
- Простота установки.

## Диапазон рабочих температур

- Рабочая температура: -40°C ~ 125°C
- Минимальная температура нагрева: 150°C
- Температура усадки 160°C — 175°C
- Температура начала плавления припоя: 138 °C



## Характеристика

### Техническая консультация

| Характеристика                                  | Значение       |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур                     | -40°C ~ 125°C  |
| Напряжение пробоя                               | 600 В          |
| Класс защиты*                                   | IP67           |
| Объемное удельное сопротивление ( $\Omega$ см): | $\geq 10^{13}$ |
| Электрическая прочность                         | 2.0 кВ/мм      |

\* — Класс защиты IP67 означает, что устройство полностью защищено от твердых тел (проникновения пыли), а также от временного конденсата или кратковременного погружения на глубину до 1м.

По вопросам приобретения TASC-SR Герметичный термоусаживаемый разъем для соединения пайкой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов