



ГОСТ / ТУ: ТУ 6-02-1250-83

Назначение:

- отвердитель для эпоксидных эмалей, грунтовок
- -модифицирующая добавка в смолосодержащие композиции

Состав: Раствор в циклогексаноне продуктов конденсации аминопропилтриэтоксисиланов.

Свойства: Полимеризуется под воздействием влаги; растворим в ацетоне, толуоле, ксилоле, циклогексаноне, хлороформе.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	жидкость от желтого до коричневого цвета
Вязкость условная по ВЗ-4 при 20°C, сек.	12 — 18
Массовая доля азота, %	2,4 — 5,0
Содержание механических примесей	отсутствие

Опасность в обращении: Умеренно опасен, горюч, взрывоопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гарантийный срок: 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Асот 2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;